

Cajas de Seguridad Series GM, HM, SM y KM Mecánicas y/o Electrónicas

HISTORIA

Ferrimax, con más de 30 años de experiencia, es una empresa española puntera en el sector de la seguridad física. Ferrimax da respuesta a los mercados donde los niveles de seguridad de los productos son más valorados. Entidades de crédito, joyerías, administraciones de lotería, estaciones de servicio y lugares de riesgo elevado son para Ferrimax motivo para la búsqueda de nuevos productos.

CALIDAD

Todos los procesos de fabricación de la planta industrial de Ferrimax se ajustan a los estándares de calidad de la Norma ISO 9001:2000.

MEDIO AMBIENTE

Todo el ciclo productivo de Ferrimax, desde la elección de la materia prima hasta el embalado final, es rigurosamente respetuoso con la protección del medio ambiente.



Serie HM



Serie SM



SEGURIDAD EN CONSTANTE PROGRESO



ER - 1417 / 2000

Cajas de Seguridad de Superficie

Series GM, HM, SM y KM

Mecánicas y/o Electrónicas

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

CUERPO Y PUERTA

Cuerpo construido con chapa de acero de 5 mm de espesor.
Puerta construida con chapa de acero de 10 mm de espesor.
Soldadura perimetral robotizada en continuo del frontal al cuerpo.

MECANISMOS DE CIERRE

Pestillos de 22 mm de diámetro, accionados mediante volante
Protección antitaladro.

OPCIONES: SISTEMAS DE CIERRE

Serie GM: Cerradura de llave prisionera de doble pala (EN 1300)

Serie HM: Cerradura de llave prisionera de doble pala (EN 1300) + de combinación mecánica triplecronométrica (3 botones de 20 posiciones)

Serie SM: Cerradura de combinación electrónica

Código de usuario compuesto de 4 a 10 cifras

Teclado alfanumérico de membrana con 4 leds de visualización de mensajes

Señales acústicas y visuales para confirmar códigos, avisar de posibles errores o pilas agotadas

Bloqueo del sistema de cierre al introducir tres códigos erróneos seguidos

Alimentación interna con pilas alcalinas

Permite conservar la memoria en caso de agotarse las pilas en cuyo caso se utilizará el contacto exterior del teclado

Serie KM: Cerradura de llave prisionera de doble pala (EN 1300) + de combinación electrónica (mismas características que Serie FM).

EQUIPAMIENTO INTERNO

1 Bandeja interior incluida

OPCIONES

- Ranura + Antipesca en Cajas SM-1, SM-2, SM-3, SM-4 y KM-1, KM-2, KM-3

ACABADOS

Color Azul (pintura epoxy)

DIMENSIONES (en milímetros)

| Modelo | Dimensiones Exteriores | | | Dimensiones Interiores | | | Peso (Kg) | Volumen (litros) |
|---------------------------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-----------|------------------|
| | Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | | |
| GM-0 / HM-0 / SM-0 | 220 | 350 | 300 | 200 | 340 | 245 | 25 | 18 |
| GM-1 / HM-1 / SM-1 / KM-1 | 280 | 400 | 350 | 260 | 390 | 295 | 34 | 31 |
| GM-2 / HM-2 / SM-2 / KM-2 | 350 | 470 | 350 | 330 | 460 | 295 | 44 | 47 |
| GM-3 / HM-3 / SM-3 / KM-3 | 490 | 430 | 400 | 470 | 420 | 345 | 57 | 70 |
| GM-4 / SM-4 | 600 | 430 | 400 | 590 | 420 | 350 | 56 | 85 |



FÁBRICA BARCELONA: Polígono Industrial Can Baliarda - Ctra de la Roca, km 12.6
08105 Sant Fost de Campsentelles - Tél. 93 460 16 96 - Fax. 93 399 61 59
comercial@ferrimax.es - www.ferrimax.es

DELEGACIÓN MADRID: Polígono Industrial Villaverde - C/ Resina, 22-24, nave 27
28021 Madrid - Tél. 91 796 08 96 - Fax. 91 795 39 45
madrid@ferrimax.es - www.ferrimax.es